

Cruiser Rainbow

加水分解型船底防汚塗料

# クルーザーレインボー

- きれいな淡彩色の銅フリータイプ。
- FRP・木船だけでなくアルミニウム・軽合金などの船体にも塗装できます。



## 注目!

### 業界No.1の カラーバリエーション!

イエロー  
Y-1

イエロー  
Y-2

ピンク  
P-1

ピンク  
P-2

ピンク  
P-3

グリーン  
G-1

ブルー  
B-1

バイオレット  
V-1

グレー  
N-1

ホワイト  
W-1



容量・4kg

※色見本は表示上、実際の塗料の色と異なる場合があります。ご了承ください。



日本ペイントマリン株式会社

nippe-marine.co.jp

# クルーザーレインボー

## CRUISER RAINBOW

NPMC-068-J6

### 特性

塗料種	加水分解型船底防汚塗料				
色相	淡彩色 10色 (白及び淡彩色 9色)				
サイズ	4kg				
塗装方法	刷毛、ローラー、スプレー				
塗装回数	50 $\mu$ m $\times$ 2回塗り				
乾燥時間	温度	指触	塗り重ね時間		没水迄の時間
			最低	最高	
	5 $^{\circ}$ C	1時間	6時間	なし	12時間以上
	20 $^{\circ}$ C	40分	4 $\times$	$\times$	6時間以上
30 $^{\circ}$ C	30分	3 $\times$	$\times$	5時間以上	
用途	FRP船 木船 アルミ船	※アルミニウム、軽合金等の船体にも塗装可能です。			
適用シンナー	MARIART AF シンナー				



### 使用量目安

船底防汚塗料使用量目安 (モーターボート※)  
(標準塗布量: 50 $\mu$ m $\times$ 2回刷毛塗り)

17フィート	4kg
21フィート	6kg
23フィート	8kg
25フィート	9kg
30フィート	12kg

※セーラーボートの使用量目安については塗り方ガイドをご覧ください。

法・通達等にもとづく表示: 危険物表示: 第2石油類・合成樹脂エナメル塗料  
有機溶剤区分: 第2種等

## クルーザーレインボー 塗装仕様



## ワンポイントアドバイス

※詳細は当社発行の「塗り方ガイド」をお求めください。



新しい刷毛は使う前にしごき、抜けかかった毛を取り除いてください。




塗料をよく攪拌してから使ってください。



雨天・高湿度の場合、塗装は避けてください。



塗料を希釈する場合は専用シンナーを使ってください。



流水圧のよくかかる場所 (船首、船尾、吃水部等) は少し厚めに塗装してください。



概算式で計算された船底塗料使用量を必ず塗りきってください。



塗装間隔及び没水までの時間を守ってください。



残った塗料を保存する場合は専用シンナーを塗料の表面にはり、フタを完全に閉じて保存してください。

引火性あり	警告	業務用 有害性あり
	1.引火性液体です 2.有機溶剤中毒の恐れがあります 3.健康に有害な物質を含有しています	

### 安全衛生上の注意事項

●通常の塗料に比べ幾分毒性が強く、吸入したり皮膚に触れたりすると中毒やかぶれを起こす恐れがありますから、取り扱いには下記の注意事項を守ってください。

### 取り扱い及び貯蔵上の注意

- 火気のない局所排気を設けた場所で使用ください。
- 有機溶剤が含まれているので塗装中、乾燥中とも換気をよくし、蒸気、ガス等吸い込まないようにしてください。
- 取扱い中は、皮膚に触れないようにし、必要に応じて、有機ガス用防毒マスク、送気マスク、頭巾、保護メガネ、えり巻きタオル、保護手袋、前掛けなどを着用してください。又、衣類についた塗料は落ちませんので、汚れてもよい服装で作業してください。
- 取り扱い後は、手洗いおよびうがいを十分に行ってください。

- 塗料をよくふたをし、40 $^{\circ}$ C以下の場所で保管してください。また、直接日光のあたる場所での保管は避けてください。
- 塗料ダスト、塗料カスは廃棄するまで水につけておいてください。
- 子供の手の届かないところに保管し、誤飲、誤食をしないように注意してください。
- 本来の用途以外に使用しないでください。
- 容器は吊り上げないでください。やむを得ず吊り上げる場合には、適切な吊り具で垂直に持ち上げ落下に十分に注意してください。(偏荷重になると取っ手が外れ、落下事故の危険があります)
- 容器は中身を使い切ってから捨ててください。

### 緊急時および応急処置

- 火災時には、炭酸ガス、泡または粉末消火器を用いてください。
- 目に入った時には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
- 皮膚に付着した時には、多量の石けん水で洗い落とし、痛みまたは外観に変化があるときは、できるだけ早く

- 医師の診察を受けてください。
- 蒸気、ガス等を吸い込んで気分が悪くなった時は、安静にし、必要に応じてできるだけ早く医師の診察を受けてください。
- 誤って飲み込んだ時には、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
- 容器からこぼれた時には、布で抜き取って水をはった容器に保管してください。

廃棄する時には、産業廃棄物として処理してください  
※本来の用途以外に使用しないでください。  
※詳細な内容については、安全データシート(SDS)をご参照ください。  
※本商品は日本国内での使用に限定し、輸出される場合は事前にご相談ください。

指針番号  
128  
国連番号  
1263

発売元  
nippe-marine

日本ペイントマリン株式会社  
nippe-marine.co.jp

01KB1021