

製品のご案内 小型漁船用塗料

外舷 / デッキ / 上構部

ポリウレマイディラックM

ホワイト 他各種



外舷 / デッキ / 上構部

FRPマリン

ホワイト 他各種



流れ錆取り & 万能クリーナー

MARIART ミラクルリムーバーネオ

透明 (薄黄色)



船底

うなぎ塗料一番 LF-Sea

レッド ブルー



船底

うなぎ塗料一番

レッド ブルー
ネオブラック レッド



船底

うなぎ塗料一番 あざやかネオ

赤 青
白



船底

順風

レッド ブルー ブラック



船底

満帆

レッド ブルー



プロペラ 合金部用

とみいのプロペラキット



※色見本は印刷のため、実際の塗料の色と多少異なります。



日本ペイントマリン株式会社

● **うなぎ塗料一番** レトロレッドは特に耐フジツボ強力型です。

色相	容量	対象	種類	適用シンナー	標準塗布量	塗り重ね可能時間 (20℃)
レップル ド ネオブラック レトロレッド	20kg 4kg 2kg	FRP船	銅アクリルコポリマー 加水分解型船底防汚塗料	うなぎシンナー	4.5㎡/kg(耐フジツボ) 3.4㎡/kg(他色) (50ミクロン)	4時間以上

● **うなぎ塗料一番 LF-sea**

色相	容量	対象	種類	適用シンナー	標準塗布量	塗り重ね可能時間 (20℃)
レップル ド	20kg 4kg 2kg	FRP船	シリル銅アクリルコポリマー 加水分解型船底防汚塗料	うなぎシンナー	4.2㎡/kg (50ミクロン)	4時間以上

● **うなぎ塗料一番あざやかネオ**

色相	容量	対象	種類	適用シンナー	標準塗布量	塗り重ね可能時間 (20℃)
赤青 白	20kg 4kg 2kg	アルミ船 FRP船	亜鉛アクリルコポリマー 加水分解型船底防汚塗料	うなぎシンナー	約4.5㎡/kg (50ミクロン)	4時間以上

● **満帆**

色相	容量	対象	種類	適用シンナー	標準塗布量	塗り重ね可能時間 (20℃)
レップル ド	20kg 4kg 2kg	FRP船	銅アクリルコポリマー 加水分解型船底防汚塗料	うなぎシンナー	3.7㎡/kg (50ミクロン)	4時間以上

● **順風**

色相	容量	対象	種類	適用シンナー	標準塗布量	塗り重ね可能時間 (20℃)
レップル ド ブラック	20kg 4kg 2kg	FRP船	銅アクリルコポリマー 水和分解型船底防汚塗料	うなぎシンナー	3.5㎡/kg (50ミクロン)	4時間以上

船底部

● **ポリウレマイティラックM** アルミ船に適用される場合は、当社にご相談ください。

色相	容量	対象	種類	適用シンナー	標準塗布量	塗り重ね可能時間 (20℃)
白 他各色	18kg/セット 4kg/セット	FRP船 アルミ船	ポリウレタン樹脂系上塗塗料	ポリウレマイティラック Mシンナー	7.2㎡/kg (30ミクロン)	16時間以上

● **FRPマリン**

色相	容量	対象	種類	適用シンナー	標準塗布量	塗り重ね可能時間 (20℃)
ホワイト 他各色	4kg 2kg 1kg	FRP船	アクリル樹脂系 上塗塗料	うなぎシンナー	7.5㎡/kg (35ミクロン)	3時間以上

外舷・デッキ部

● **とみいのプロペラキット**

色相	セット内容	用途	種類	注意事項
マリー ゴールド	エコロシルクアクセル (防汚塗料) ペラプライマーNEO (下塗り) 洗浄用シンナー ハケ2本	プロペラ 合金部用	超撥水防汚塗装 システム用フィニッシュ &エポキシ樹脂系下塗	● 塗装面積0.6㎡用 ● シンナー希釈はしない ● キットは1回使い切り

プロペラ部

● **MARIART ミラクルリムーバーネオ**

色相	容量	用途	種類	注意事項
透明(薄黄色)	20kg 1kg	FRP船用 流れ錆汁取り	水溶性流れ錆汁除去剤	● アルミ・錫・亜鉛に対しては不適合です。 ● 廃棄する場合は、石灰や水で中和させてください。

その他

● 製品安全に関する注意事項は、製品本体の表示またはSDSをご参照ください。 ● 当社製品は、AFS条約に準拠シブトリンフリーです。

05KB0322