

Mariart

ミラクルリムーバー ネオ



流れ錆や黄ばみを
安全、簡単、
スプレー除去！

※水で洗い流す。目や顔に付いたら、すぐに洗い流す。



安全性アップ!



水で洗い流せ~!



日本ペイントマリン株式会社

Basic & New

Mariart ミラクルリムーバー ネオ

素地を痛めない無公害万能クリーナー

使用方法手順



刷毛・ゴム手袋・保護眼鏡・マスク・ポリカップを用意してください。

注意:本液を塗付するだけでなく、必ず水等で流してください。



本商品をポリカップにうつし、刷毛で対象面に塗付してください。



5~10分後、水・海水で流してください。

船体への使用例

※流れサビ以外に船体の黄ばみ除去も可能です。



塗付前



5分後、海水をかけて付着物を洗い流すとピカピカ!

プロペラへの使用例

※流れサビ以外の汚れの例



塗付前



左に本液を塗付。塗付後反応がおこり付着物が浮かび上がる。



5分後、海水をかけて付着物を洗い流すとピカピカ!

使用量の目安

約5~6㎡/kgの錆の表面を処理。但し、錆の発生具合により変化します。

主な特徴と用途

- プロペラ、シャフトに付着した海苔・亜鉛粉末をよく落とします。
- 塗料を剥離させることなく、FRP・鉄船等に付着した流れ錆をよく落とします。
- FRP面・塗膜を痛めません。
- アルミ・亜鉛に対しては不適当です。

特性

色相：透明（薄黄色）
容量：1kg・20kg

使用方法

- 水溶性の為、雨天の場合は作業を避けてください。
- プラスチック製のバケツに移し、ハケで対象物に塗付してください。
- 作業終了後は必ず対象物を水洗いしてください。

使用方法 ハケ

サビ汁の露出部分に直接塗付し、10~15分後に水で十分洗い流してください。

⚠まぜるな危険

酸性タイプ/塩素系、アルカリ、アミン系、亜硝酸塩化合物等の製品と一緒に使うと有害な塩素ガスが出て危険です。



日本ペイントマリン株式会社

〒531-8511 大阪市北区大淀北2-1-2
<http://www.nippe-marine.co.jp>

販売元